

Leistungsbeschreibung / Typenspezifikation

L1 Lamellenvorhang

Einschienen-Anlage, IQ-Motor

Antriebsart:

Freihängende Lamellen, Verfahren und Wenden der Lamellen mit IQ-Motor.

Führungsschiene:

Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22),
technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016),
Maße: 40 mm breit, 25 mm hoch

Wendewelle:

Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F25).
Torsionsfestes einnutiges Profil, 6 mm Durchmesser.
Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen.

Befestigung:

Wahlweise Deckenmontage mit VA Clipsen bzw. Wandmontage mit Halter aus hochfestem Stahl, variablen Verstellbereichen und VA Clipsen für die Schienenaufnahme (leichte Demontage der Führungsschiene möglich). Bei Bedarf spezielle Träger für Hohlwanddecken und Kassettendecken.

Laufwagen:

Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert, integrierte Sicherheitsrutschkupplung. Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken (Polycarbonat). V2A Edelstahl-Abstandshalter. Laufwagen Breite 8,4 mm, selbstschmierend auf Lebensdauer.

Bedienungseinheit:

Positionierung wahlweise links oder rechts hinter bzw. links oder rechts auf der Schiene, automatische Überlastabschaltung, Endlagenerkennung elektronisch durch werkseitige Programmierung, Maße: 53,5 mm breit, 27,4 mm hoch, 434 mm lang inkl. Endkappen und Abdeckung, Verfahrensgeschwindigkeit : 6 m / min., externe Spannungsversorgung 180 – 264 V AC 50/60 Hz, Endkappen aus verschleißfestem Kunststoff (Polyacetal) in Schienenfarbe sowie Aluminiumprofil technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016)

Lamellenbehang:

Behangqualitäten gemäß aktueller Teba Box Lamellenvorhang.

Lamellenpaket für Fensterreinigung verschiebbar.

Nach Wahl mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition.

Vollkunststoff-Beschwerungsplatten und Abstandsketten mit Wendern richten die an eingeschweißten Lamellenhaltern (Polycarbonat) eingehängten Lamellen parallel und senkrecht aus.

13 mm Mindestüberlappung bei 127 mm Lamellenbreite sowie 10 mm bei 89 mm Lamellenbreite (**Qualitätsmerkmal**).

Maximalabmessungen:

Breite 700 cm / Höhe 500 cm / Abmessung 35 qm / Behanggewicht 20 kg