

Leistungsbeschreibung / Typenspezifikation

L1 Lamellenvorhang

Einschienen-Anlage, manuelle Bedienung, Kette / Schnur

Antriebsart:

Freihängende Lamellen, manuelle Bedienung mit Kette / Schnur

Option: Planetengetriebe 4:1

Führungsschiene:

Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22),

technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016),

Maße: 40 mm breit, 25 mm hoch

Wendewelle:

Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F25).

Torsionsfestes einnutiges Profil, 6 mm Durchmesser.

Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen.

Befestigung:

Wahlweise Deckenmontage mit VA Clipsen bzw. Wandmontage mit Halter aus hochfestem

Stahl, variablen Verstellbereichen und VA Clipsen für die Schienenaufnahme (leichte

Demontage der Führungsschiene möglich). Bei Bedarf spezielle Träger für Hohlwanddecken

und Kassettendecken.

Laufwagen:

Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert, integrierte

Sicherheitsrutschkupplung.

Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken (Polycarbonat).

V2A Edelstahl-Abstandshalter.

Laufwagen Breite 8,4 mm, selbstschmierend auf Lebensdauer.

Bedienungseinheit:

Bedienung links oder rechts möglich.

Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) in Schienenfarbe.

180° Wenden der Lamellen durch Kunststoff-Kugelmutter.

Verfahren erfolgt durch Zugschnur, Straffung durch Schnurbeschwerer.

Lamellenbehang:

Behangqualitäten gemäß aktueller Teba Box Lamellenvorhang.

Lamellenpaket für Fensterreinigung verschiebbar.

Nach Wahl mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition.

Vollkunststoff-Beschwerungsplatten und Abstandsketten mit Wendern richten die an eingeschweißten Lamellenhaltern (Polycarbonat) eingehängten Lamellen parallel und senkrecht aus.

13 mm Mindestüberlappung bei 127 mm Lamellenbreite sowie 10 mm bei 89 mm

Lamellenbreite (**Qualitätsmerkmal**).

Maximalabmessungen:

Breite 700 cm / Höhe 500 cm / Abmessung 35 qm / Behanggewicht 20 kg